

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течении часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

# Кожухотрубный теплообменник ONDA HC 29 расчет онлайн

[sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/onda/hc-29](https://sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/onda/hc-29)

**ONDA HC 29** - небольшие кожухотрубные конденсаторы. Основная область применения кожухотрубных конденсаторов связана с конденсацией фреона в системах промышленного холодоснабжения и кондиционирования, так же тепловых насосов.

Используемые хладагенты: ГХФУ, ГФУ, и другие, если они совместимы с материалами теплообменника.

Технические характеристики теплообменника ONDA HC 29

**Мощность кВт:** 28,5

**Расход воды м3/час:** 1,89

**Вместимость хладагента дм3:** 19,3

**Вместимость воды дм3:** 2,0

**Диаметр присоед. (для хладагента) вход. дюйм:** (RTLK) 1 3/4"

**Диаметр присоед. (для хладагента) выход. дюйм:** (RTLK) 1"

Посмотреть весь  
каталог ONDA

Прослушать отзывы о  
теплообменниках

Узнать цену  
теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего  
специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,  
пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)