

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Кожухотрубный теплообменник ONDA HPC 170 - Расчет за 15 минут

sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/onda/hpc-170

ONDA HPC 170 - это одноконтурные кожухотрубные конденсаторы, в которых парубок входа и выхода воды расположены на одном фланце. Основная область применения кожухотрубных конденсаторов связана с конденсацией фреона в системах промышленного холодоснабжения и кондиционирования, так же тепловых насосов.

Используемые хладагенты: ГХФУ, ГФУ, и другие, если они совместимы с материалами теплообменника.

Технические характеристики теплообменника ONDA HPC 170

Мощность кВт: 155,0

Расход воды м3/час: 26,84

Вместимость хладагента дм3: 24

Вместимость воды дм3: 17

Диаметр присоед. (для хладагента) вход. мм: 42

Диаметр присоед. (для хладагента) выход. мм: 35

Посмотреть весь
каталог ONDA

Прослушать отзывы о
теплообменниках

Узнать цену
теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего
специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,
пишите на электронную почту sale@sn22.ru