

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ


Паяный пластинчатый теплообменник WTK P30 - 40 EVF

Бесплатный расчет

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/wtk-/p30-40-evf

Паяный теплообменник WTK P30 - 40 EVF применяется в холодильных контурах в виде испарителя, конденсатора, маслоохладителя, парохладителя, и любых других энергетических объектах где необходимо обеспечить коэффициент теплопередачи при малых площадях теплообмена.

Паяные теплообменники WTK разработаны на базе новейшего программного обеспечения расчетов и подборки, обладают динамичной моделирующей программой нагрева жидкости. Характерной чертой данных теплообменников является поперечный поток и охлаждающий канал, находящиеся в переменном контакте с циркулирующей воды.



Технические характеристики WTK:

A: 782 мм;

B: 350 мм;

C (N-количество пластин): $2,9 \times N + 6$ мм;

D: 27 мм;

E: 655 мм;

F: 220 мм

Вес: $0,86 \times N + 16,1$.

Мощность испарителя: 76.5 кВт.

Расход испарителя: 13 м³/ч.

Посмотреть весь
каталог WTK

Прослушать отзывы о
теплообменниках

Узнать цену
теплообменника

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,
пишите на электронную почту sale@sn22.ru