

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

# Уплотнения теплообменников Danfoss XGM032M - Подбор и доставка

<https://sn22.ru/catalog/plastiny-i-uplotneniya/danfoss/uplotneniya-danfoss-xgm-032m/>

Уплотнения для пластинчатых теплообменников Danfoss XGM-032M выполняются из качественных материалов, которые устойчивы к воздействию температур, давлению и рабочим веществам. Они гарантируют герметичность между теплопередающими пластинами и препятствуют смешиванию теплоносителей. Уплотнители прикрепляются с помощью специального клея или клипсов. При сервисном обслуживании наиболее удобным является клипсовое присоединение, потому что сокращает время сборки теплообменника (при замене пластин и промывке теплообменного аппарата).

Подбор осуществляется в зависимости от технических требований и необходимых параметров Вашего объекта.

Материалы из которых изготавливаются уплотнения для разборных теплообменников **XGM-032M**: EPDM, NBR, Viton (FKM).

Для специфических и нестандартных сред вид уплотнений можно сформировать из различных компонентов с необходимыми техническими характеристиками.

## Основные материалы уплотнений XGM-032M:

**EPDM** используются в температурных условиях от -30С до +180С. Применяются в ГВС (горячем водоснабжении), отоплении и других направлениях.

**NBR** предназначен для вязких сред: нефть, масло, вода. Оптimalен для температуры от -30С до +140С.

**Viton (FKM)** надежно работает в агрессивных теплоносителях с диапазоном от -20С до +200С.



Посмотреть весь каталог  
пластин и уплотнений Danfoss

Прослушать отзывы об  
оборудовании

Узнать цену пластин и  
уплотнений

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего  
специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,  
пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)