

Ридан НН-08/10: компактные модели для ГВС, цена

Подбор набора пластин под квартиру и дом — мощность, разбор, аналоги

Ридан НН-08 — самый компактный разборный ПТО (пластина 0,08 м², Sondex S8). Под ГВС квартиры и дома: таблица наборов, расход по санузлам, цена от 22 000 ₽.



Для чего эти модели. Ридан НН-08 — самый компактный разборный теплообменник линейки: пластина 0,08 м², Sondex S8, Ду 32. Его берут под ГВС квартиры и частного дома на один-три санузла. Мощность регулируют числом пластин, поэтому один типоразмер закрывает от 18 до 60 кВт.

Ридан НН-08 и НН-10: комплектация и цена

Модель, набор	Мощность	Расход ГВС	Под объект	Цена, ₽
НН-08, 8 пластин	18-22 кВт	0,3 м³/ч	квартира, 1 санузел	от 22 000
НН-08, 14 пластин	26-30 кВт	0,5 м³/ч	дом, 2 санузла	от 26 000
НН-08, 20 пластин	34-40 кВт	0,7 м³/ч	дом, 3 санузла	от 30 000
НН-10, 16 пластин	35-45 кВт	0,8 м³/ч	большой дом, ГВС+	от 32 000
НН-10, 24 пластины	50-60 кВт	1,1 м³/ч	коттедж, гостевой дом	от 38 000

Ридан НН-08 под ГВС частного дома
нерж. 316, EPDM, подбор пластин под ваш разбор — в наличии

от 22 000 ₽

Как читается обозначение

НН-08 0,8-14-ТК-6

Часть	Что означает
НН-08	типоразмер: пластина 0,08 м², база 08 (= Sondex S8, Ду 32)
0,8	толщина пластины, мм (0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 — толще = выше давление)
14	число пластин в пакете (задаёт площадь и мощность аппарата)
ТК	тип уплотнения: ТК — на клею, TL — клипсовые (защёлка, без клея)
6	класс по давлению (6 — на 16 бар)

Чем заменить компактный НН-08

Ридан	Sondex	Alfa Laval*	Funke*	Наш КС
НН-04	S4	M3 / AQ1	FP04	KC04
НН-08	S8	M6 / AQ2	FP09	KC08
НН-14	S14	M6/M10	FP14	KC14

* соответствие по типоразмеру Sondex, не поштучная замена пластин. Alfa Laval M6 (AQ2) — ближайший аналог класса.

Как определить типоразмер, если шильдик стёрт

Компактные пластины легко перепутать. Замерьте пластину и сверьте: НН-08 — примерно 480×180 мм, НН-14 — 600×180 мм. Если между строк — пришлите фото с линейкой.

Типоразмер	Пластина В×Ш, мм	Присоед.
НН-08	480×180	DN32
НН-14	600×180	DN50
НН-19	760×245	DN50

Как подобрать набор пластин под ГВС

НН-08 — это конструктор: базовая пластина маленькая (0,08 м²), мощность набирают количеством. Для квартиры с одним санузлом хватает 8 пластин — 18–22 кВт и расход около 0,3 м³/ч. Дом с двумя-тремя санузлами требует 14–20 пластин. Считаем не по площади, а по пиковому разбору: сколько кранов открыто в час пик.

Если ГВС ощутимо больше (коттедж, несколько ванных плюс кухня одновременно) — смотрят НН-10 или переходят к НН-14. Не выжимайте максимум из НН-08, набивая под завязку: аппарат впритык быстрее зарастает. Лучше взять с небольшим запасом — на ГВС со свежей водой накипь нарастает быстрее.

Случай из практики. В коттедж под Санкт-Петербургом на три санузла подбирали ГВС: пиковый разбор около 0,7 м³/ч. Взяли Ридан НН-08 на 20 пластин нерж. 316 (34–40 кВт). Со склада отгрузили в тот же день, обошлось около 30 000 ₽ — горячей воды хватает на все точки одновременно.

Про Ридан и Danfoss. НН-08 — российская сборка на платформе Sondex (бывший Danfoss). После 2022 года оригинальный Danfoss в РФ идёт параллельным импортом и дороже, а Ридан всегда на складе. Пластины и уплотнения к НН-08 держим в наличии — ремкомплект дешевле нового аппарата.

Частые вопросы покупателей

Какой Ридан НН-08 под квартиру?

8–14 пластин — это 18–30 кВт под один-два санузла. Точный набор зависит от одновременного разбора горячей воды.

Ридан НН-08 — сколько кВт?

От 18 до 40 кВт в зависимости от числа пластин (8–20 шт). Пластина 0,08 м², Sondex S8, Ду 32.

Чем НН-10 отличается от НН-08?

НН-10 держит чуть больший расход при том же числе пластин. Берут, когда НН-08 уже не хватает, но до НН-14 переходить рано.

Ридан НН-08 — это какой Sondex?

Sondex S8. Аналог Alfa Laval — М6 (новое название AQ2) по типоразмеру.

Ставить НН-08 на отопление или только ГВС?

Можно на отопление дома до 200–300 м², но чаще берут под ГВС. Для отопления с низким перепадом уточните график — возможно выгоднее НН-14.

Глоссарий

Термин	Что означает
Набор пластин	Число пластин в аппарате; им регулируют мощность в пределах одного типоразмера.
Пиковый разбор ГВС	Максимальный одновременный расход горячей воды — по нему считают ГВС, а не по площади.



Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
ООО «ТПЛ-СЕРВИС» — пластинчатые, паяные, кожухотрубные теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: ридан нн 08 цена, ридан нн 10, компактный теплообменник гвс сколько квт