ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Кожухотрубный теплообменник

пар-вода, масло-вода, высокое давление — подбор и цена

Заполните поля прямо в PDF (Adobe Reader или браузер), сохраните и пришлите — подберём модель, дадим цену и наличие в тот же день.

КОНТАКТЫ

Компания | Город

Контакт | Телефон

E-mail

Объект / задача

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение: ☐ Пар-вода ☐ Масло-вода ☐ Отопление ☐ Технолог.

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка кВт (или Гкал/ч)

Площадь теплообмена (если м²

Греющая среда (первичный контур):

Среда (вода / пар / гликоль)

Расход м³/ч | t начальная °C

t конечная °C | Напор м.в.ст.

Нагреваемая среда (вторичный контур):

Среда (вода / гликоль / другое)

Расход м³/ч | t начальная °C

t конечная °C | Напор м.в.ст.

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление бар | Макс. t° °C

Бренд / аналог | Кол-во шт

Бренд / аналог, например: ПВ, Secespol, аналоги

Когда нужно: ☐ Срочно ☐ 1–2 недели ☐ Планирую

Пришлите лист — рассчитаем, дадим цену и наличие

- Онлайн-чат с инженером 24/7 — наведите камеру на QR-код →
- E-mail: info@teploobmennic.ru
- Телефон: +7 (804) 333-70-94 (бесплатно по РФ)