

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Паяный теплообменник

компактный: котёл, ГВС, тепловой насос — подбор и цена

Заполните поля прямо в PDF (Adobe Reader или браузер), сохраните и пришлите — подберём модель, дадим цену и наличие в тот же день.

КОНТАКТЫ

Компания Город
Контакт Телефон
E-mail
Объект / задача

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение: ☐ Отопление ☐ ГВС ☐ Тепл. насос ☐ Фреон-вода

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

Тепловая нагрузка кВт (или Гкал/ч)
Хладагент (если фреон-вода) R410/R32...
Греющая среда (первичный контур):
Среда (вода / пар / гликоль)
Расход м³/ч t начальная °C
t конечная °C Напор м.в.ст.
Нагреваемая среда (вторичный контур):
Среда (вода / гликоль / другое)
Расход м³/ч t начальная °C
t конечная °C Напор м.в.ст.

ТРЕБОВАНИЯ И ПОКУПКА

Макс. давление бар Макс. t° °C
Бренд / аналог Кол-во шт
Бренд / аналог, например: SWEP, GEA, Danfoss, Onda, Secespol
Когда нужно: ☐ Срочно ☐ 1-2 недели ☐ Планирую

Пришлите лист — рассчитаем, дадим цену и наличие

- Онлайн-чат с инженером 24/7 — наведите камеру на QR-код →
- E-mail: info@teploobmennic.ru
- Телефон: +7 (804) 333-70-94 (бесплатно по РФ)

