

Пластины и уплотнения Alfa Laval: цена и подбор

ЗИП на M3, M6, M10, M15, T-серию — как подобрать без пересорта

Уплотнение — расходник, пластина — по износу. Разбираем, как подобрать ЗИП Alfa Laval по шильдику и не ошибиться с типом резины.



Прямой ответ. Пластины и уплотнения Alfa Laval подбираются строго по модели аппарата и маркировке с шильдика. Уплотнение — расходник, меняется при перетяжке пакета; пластина — при прогаре или коррозии. Цена уплотнения зависит от модели и типа резины, ориентир — от 220 ₽ за штуку.

Уплотнения Alfa Laval: тип резины и ориентир цены

Модель	Материал	Крепление	Цена за шт, ₽
M3 / M3-FG	EPDM	клеевое / clip	от 220
M6 / M6-M	EPDM / NBR	клеевое / clip-on	от 340
M10-B / M10-M	EPDM	clip-on	от 520
M15-M	EPDM / Viton	clip-on	от 780
T20 / TL6	EPDM / NBR	clip-on	от 1 100

Комплект уплотнений на M6-M (перетяжка пакета)
EPDM или NBR, оригинал/аналог, уточняем по шильдику

от 340 ₽/шт

Как правильно подобрать ЗИП

Главное — не заказывать «на глаз». Alfa Laval выпускает десятки ревизий одной модели, и уплотнение от M6 не встанет на M6-M. Нужны три вещи с шильдика: модель аппарата, тип

профиля пластины (H/L/M) и материал уплотнения. Пришлите фото шильдика — подберём точно, без пересорта.

Про резину. EPDM — стандарт для воды, ГВС и пара до 150 °С, самый частый и недорогой вариант. NBR ставят на масло и нефтепродукты, Viton/FKM — на агрессивные среды и высокую температуру. Поставить не тот материал = уплотнение поплывёт за месяцы, поэтому среду уточняем до заказа.

По деньгам аналог качественного производителя дешевле оригинала в полтора-два раза при сопоставимом ресурсе. На ходовые M3-M15 держим и оригинал, и аналог — выбираете по бюджету.

Частые вопросы покупателей

Как понять, какие уплотнения нужны?

По шильдику аппарата: модель + тип профиля + материал резины. Без этих данных велик риск пересорта. Проще всего — прислать фото шильдика и указать среду.

Аналог хуже оригинала?

Качественный аналог по ресурсу близок к оригиналу, но дешевле. На критичных контурах (пар, агрессив) обычно берут оригинал, на воде/ГВС — аналог экономит без потерь.

Как быстро доставите?

Что есть в наличии — отгружаем на следующий день. По регионам считаем доставку под конкретный вес и габарит, чаще всего ТК 3-7 дней.

Глоссарий

Термин	Что означает
Профиль пластины (H/L/M)	Угол гофры: H — острый (больше тепла и сопротивления), L — пологий; влияет на совместимость ЗИП.
Clip-on	Бесклеевое крепление уплотнения защёлкой — меняется быстрее клеевого.



Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
ООО «ТПЛ-СЕРВИС» — пластинчатые, паяные, кожухотрубные теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: пластины теплообменника альфа лаваль купить, уплотнения alfa laval цена