

Прокладки теплообменника Ридан: цена и совместимость

Уплотнения EPDM и NBR на НН 08–47 — цена за штуку и подбор

Всё о прокладках Ридан: цена по моделям, чем EPDM отличается от NBR и как понять, что резину пора менять.



Прямой ответ. Прокладки на теплообменники Ридан есть под все ходовые модели НН 08–47. Цена считается за штуку и зависит от типоразмера и материала: EPDM (вода, пар, ГВС) или NBR (масло, нефтепродукты). Для полной перекомплектации нужно число прокладок = числу пластин.

Цена прокладок Ридан по модели

Модель	Материал	Тип посадки	Цена/шт, ₽
НН 08	EPDM/NBR	клипсовая	от 180
НН 14	EPDM/NBR	клипсовая	от 240
НН 19	EPDM/NBR	клипсовая	от 320
НН 31	EPDM/NBR	клипсовая	от 480
НН 41	EPDM/NBR	клипс/клеевая	от 640
НН 47	EPDM/NBR	клипс/клеевая	от 720

Комплект прокладок EPDM на НН 19 (40 пластин)
оригинал Ридан, EPDM, в наличии

от 12 800 ₽

Как понять, что пора менять прокладки

Прокладки — расходник. Резина стареет, теряет эластичность и начинает подтекать по периметру пластин. Признаки: капли или течь по кромке пакета, запотевание, падение эффективности. Средний ресурс EPDM — 5–8 лет, NBR на нефтепродуктах меньше. Если аппарат раскрывали для чистки, прокладки часто меняют заодно — снятая старая резина редко ложится обратно герметично.

Важно не перепутать материал. EPDM держит воду и пар до 150 °С, но разрушается от масел и нефтепродуктов — там нужен NBR. А для агрессивных сред и высоких температур ставят Viton (FKM). Скажете среду и модель — подберём нужный материал и посадку (клипсовая защёлкивается, клеевая сажается на компаунд).

Для заказа назовите модель (например, НН 19) и число пластин — прокладок нужно ровно столько же. Если модель неизвестна, по фото пакета и замеру пластины определим типоразмер сами.

Частые вопросы покупателей

Как узнать, сколько прокладок нужно?

Ровно столько, сколько пластин в аппарате. Посчитайте пластины в пакете или назовите модель и мощность — прикинем количество.

Клеевые или клипсовые прокладки лучше?

Клипсовые проще менять — защёлкиваются в паз без клея. Клеевые надёжнее на высоких давлениях. Тип зависит от модели; на старших НН применяют оба.

Можно ли поставить неоригинальные прокладки?

Физически да, но геометрия паза у Ридан своя. Неоригинал может течь или неравномерно сжиматься. Рекомендуем оригинал под конкретный типоразмер.

Глоссарий

Термин	Что означает
EPDM	Резина для воды, пара и ГВС; рабочая температура до 150 °С, не дружит с маслами.
NBR	Нитрильная резина для масел и нефтепродуктов; воду и пар держит хуже EPDM.



Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
ООО «ТПЛ-СЕРВИС» — пластинчатые, паяные, кожухотрубные теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: прокладки теплообменника ридан купить, цена, EPDM NBR