

Паспорт-лист: типоразмеры ДА, КДА, БДА

Сводка типоразмеров ДА, КДА и БДА. Прочерк — параметр не нормирован.

Важно. Числа ниже перенесены из паспортных записей без округлений. Для ДА Х/У объём бака указан по обозначению У. Для окончательного подбора сверяйте режим, присоединения и монтажную схему.

Модель / обозначение	Тип	Производительность диапазон	Номинал	Давление	Температура	Объём	Размеры	Масса
ДА 5/2	ДА/ДСА/ДВ	1,5–6	5 т/ч	0,02 МПа	104,25 °С	2 м³	1424x2952x3452 мм	2020 кг
ДА 10/4	ДА/ДСА/ДВ	4,5–15,0	10 т/ч	0,02 МПа	104,25 °С	4 м³	1424x4450x3462 мм	2260 кг
ДА 15/4	ДА/ДСА/ДВ	4,5–18	15 т/ч	0,02 МПа	104,25 °С	4 м³	1424x4450x3462 мм	2260 кг
ДА 25/8	ДА/ДСА/ДВ	7,5–30	25 т/ч	0,02 МПа	104,25 °С	8 м³	1774x5190x4042 мм	3100 кг
ДА 50/15	ДА/ДСА/ДВ	15–60	50 т/ч	0,02 МПа	104,25 °С	15 м³	2190x6200x4598 мм	4990 кг
ДА 100/25	ДА/ДСА/ДВ	30–120	100 т/ч	0,02 МПа	104,25 °С	25 м³	2370x8065x4720 мм	8300 кг
ДА 200/50	ДА/ДСА/ДВ	60–220	200 т/ч	0,02 МПа	104,25 °С	50 м³	3020x9300x4940 мм	9200 кг
ДА 300/75	ДА/ДСА/ДВ	90–360	300 т/ч	0,02 МПа	104,25 °С	75 м³	3024x12500x1940 мм	14700 кг
ДА 5	КДА / колонка	1,5–6,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 530 мм · Н 2180 мм	190 кг
КДА 5	КДА / колонка	1,5–6,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 500 мм · Н 2100 мм	208 кг
ДА 15	КДА / колонка	4,5–18,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 530 мм · Н 2180 мм	210 кг
КДА 15	КДА / колонка	4,5–18,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 500 мм · Н 2250 мм	270 кг
ДА 25	КДА / колонка	7,5–30,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 530 мм · Н 2180 мм	240 кг
КДА 25	КДА / колонка	7,5–30,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 816 мм · Н 2100 мм	420 кг

ДА/ДСА/ДВ — деаэратор

КДА — колонка

БДА — бак

Передайте заполненный лист: чат на сайте · info@teploobmennic.ru · +7 (804) 333-70-94
Заполните от руки или в PDF-редакторе; неизвестные поля можно оставить пустыми.

Паспорт-лист: типоразмеры ДА, КДА, БДА

Продолжение таблицы. Все приведённые числовые параметры относятся к соответствующей паспортной записи.

Модель / обозначение	Тип	Производительность диапазон	Номинал	Давление	Температура	Объём	Размеры	Масса
ДА 50	КДА / колонка	15,0–60,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 816 мм · Н 2340 мм	470 кг
КДА 50	КДА / колонка	15,0–60,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 1016 мм · Н 2050 мм	574 кг
КДА 100	КДА / колонка	30,0–120,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 1570 мм · Н 2240 мм	860 кг
КДА 200	КДА / колонка	180,0–240,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 1624 мм · Н 3600 мм	860 кг
КДА 300	КДА / колонка	270,0–360,0 т/ч	—	0,12 МПа	104,2 °С	—	Ø 1800 мм · Н 3060 мм	1900 кг
БДА 75	БДА / бак	—	—	0,02 МПа	104,2 °С	75 м³	Ø 3000 мм · L 12245 мм	15100 кг
БДА 50	БДА / бак	—	—	0,02 МПа	104,2 °С	50 м³	Ø 2800 мм · L 9300 мм	9727 кг
БДА 35	БДА / бак	—	—	0,02 МПа	104,2 °С	35 м³	Ø 2200 мм · L 11700 мм	7575 кг
БДА 25	БДА / бак	—	—	0,02 МПа	104,2 °С	25 м³	Ø 2200 мм · L 7780 мм	5072 кг
БДА 15	БДА / бак	—	—	0,02 МПа	104,2 °С	15 м³	Ø 2000 мм · L 5900 мм	3720 кг
БДА 8	БДА / бак	—	—	0,02 МПа	104,2 °С	8 м³	Ø 1600 мм · L 4904 мм	2565 кг
БДА 4	БДА / бак	—	—	0,02 МПа	104,2 °С	4 м³	Ø 1200 мм · L 4204 мм	1395 кг
БДА 2	БДА / бак	—	—	0,02 МПа	104,2 °С	2 м³	Ø 1200 мм · L 2704 мм	1100 кг

Передайте заполненный лист: чат на сайте · info@teploobmennic.ru · +7 (804) 333-70-94
Заполните от руки или в PDF-редакторе; неизвестные поля можно оставить пустыми.